



Türsprechmodul MSV6-X

Siedle-Vario 6xx Design

Leistungsmerkmale

- Vollwertige AlphaCom Sprechstelle
- Integriertes Mikrofon
- Einfache Montage des Moduls in Siedle-Vario-Systemtechnik
- Einfache Installation mittels steckbarer Anschlussklemmen
- Einfache Konfiguration über AlphaPro in der Zentrale
- bis zu 8 Tasteneingänge, als Direktwahltasten (DAK) konfiguriert
- Anschluss einer Tastaturmatrix (Codeschlossfunktion)
- Anschluss eines LCD Moduls mit 3 Tasten zur Steuerung (Scrollmodul)
- 2 Steuerausgänge mit Relais, jeweils mit einem Kontakt (Schließer oder Öffner)
- Einsatz der Sprechstelle bis 2000m abgesetzt
- Stromversorgung aus der Zentraleinrichtung

Beschreibung

Das Sprechmodul MSV6-X für das Siedle-Variosystem ist als Nebensprechstelle zum Anschluss an eine ICX-AlphaCom/AlphaCom XE Zentrale konzipiert.

Es stehen 8 Tasteneingänge zur Verfügung, die als Ruftasten zu Sprechstellen und/oder Funktionsnummern im AlphaCom-System genutzt werden.

Anstelle der 8 Tasten können verschiedene Tastaturen angeschlossen werden, somit kann die MSV6-X Einheit auch als Codeschloss betrieben werden. Zwei potentialfreie Relaiskontakte steuern andere Systeme wie z. B. Türöffner, Videokreuzschiene, Lichtrufsysteme, Beleuchtungssteuerungen, Fernsteuersysteme, etc.



Artikelnummer	2111721070
Bezeichnung	MSV6-x Türsprechmodul, weiß, V2 Farbvarianten auf Anfrage
Maße (B x H x T)	99 x 99 x 29 mm (9 mm vor Front)
Montage	in Siedle-Vario Montagerahmen MR611-x, für AP- oder UP-Montage geeignet
Temperaturbereich	-10° C bis +35° C
Feuchtigkeit	10% - 85% nicht kondensierend
Spannungsversorgung	aus der Zentraleinrichtung AlphaCom
Schaltleistung Kontakte: bis 24V DC bei 60V DC	max. 30 W / 50 VA, spannungsabhängig max. 1A max. 0,5 A
Anschlüsse	Schraub-Klemmleisten, steckbare mit Platine verbunden
Kabelart	2-paarig verdrehtes Fernsprechkabel
Max. Entfernung MSV6-X - Zentrale	2000 m bei 0,6 mm
Anzeigen (LED)	1 Gesprächs-LED (hinter dem Lichttaster angeordnet)
Schutzart	IP 43
Lautsprecher	0,5 W (an 50 Ohm)
Frequenzbereich	300-7000 Hz
Mikrofon	100/300 mV (an 1000 Ohm)

Artikelnr.	Beschreibung	Frachtgewicht
2111721070	Sprechmodul MSV6-X, Weiß, mit 8 Ruftasten und 2 Relaisausgängen	240 gr
	Farbvarianten auf Anfrage	